

SALT RELAX^{NXT}

Salt Relax^{NXT} est l'électrolyseur de sel doté des fonctions essentielles idéal pour un entretien simplifié de l'eau. Facile à installer et à utiliser, il garantit une désinfection efficace et continue.



DOMAINE D'APPLICATION

Salt Relax^{NXT} est un électrolyseur de sel adapté au traitement de l'eau des piscines privées, en complément d'un système de régulation de pH (comme Automatic^{pH}).

FONCTIONNEMENT

Salt Relax^{NXT} génère directement du désinfectant chloré dans l'eau de la piscine à partir d'une concentration de sel de 4,5 g/l. La production se règle facilement via un écran LCD. Son système d'inversion de polarité ajustable permet de maintenir la cellule propre. En option, un détecteur de débit est disponible pour renforcer la sécurité de l'installation.

RÉSUMÉ DES FONCTIONNALITÉS

- Electrolyse de sel pour piscine privées
- Fonctionne à partir de 4,5 g/L de sel
- Écran LCD 3,5"
- Clavier 4 touches
- Inversion de polarité réglable
- Mesure et affichage de la température
- Sécurité manque d'eau dans la cellule
- Mode cover, baisse de production réglable si le volet est fermé
- Mode boost (24 h de production à 100 %)
- Mode Hiver, arrêt automatique de la production en dessous de 15 °C
- Mode thermorégulé, adaptation de la production à la température d'eau
- Détecteur de débit (en option)
- Entrée contact pour contrôle par équipement extérieur (filtration, analyseur)
- Cellule transparente en ligne (NXT3 et NXT5) ou en U (NXT10)
- Mise à jour sans fil



**GARANTIE 2 ANS
BOITIER ET CELLULE***

Références :

- | | |
|--------|-------------------|
| 190503 | SALT RELAX NXT 3 |
| 190505 | SALT RELAX NXT 5 |
| 190510 | SALT RELAX NXT 10 |

VOLUME DE BASSIN RECOMMANDÉ

SALT RELAX NXT 3	SALT RELAX NXT 5	SALT RELAX NXT 10
20 à 40 m ³	40 à 60 m ³	Jusqu'à 140 m ³

Valeurs indicatives basées sur notre expérience, avec un taux de stabilisant compris entre 30 et 50 mg/l.

OPTION

190500 Détecteur de débit pour SALT RELAX NXT 3 ou 5

190501 Détecteur de débit pour SALT RELAX NXT 10

DONNÉES TECHNIQUES

	NXT 3	NXT 5	NXT 10
Production de chlore	10 g/h	15 g/h	35 g/h
Écran	3,5" LCD		
Taux de sel	Recommandé 4,5 g/l		
Modes de production	Production constante, boost, mode volet fermé		
Nettoyage automatique de la cellule	Inversion de polarité réglable		
Contrôle du débit	Détecteur de gaz dans la cellule, détecteur de débit à palette en option		
Débit admissible cellule	6 m ³ /h – 18 m ³ /h		
Type de cellule	En ligne	En ligne	En U
Dimensions cellule (H x L x P)	160 x 320 x 140 mm	160 x 320 x 140 mm	165 x 340 x 110 mm Entraxe 135 mm
Longueur du câble, cellule	2 m		
Température d'eau minimale de production	15 °C		
Mesure température	Oui		
Alimentation électrique	230 V~, 50Hz		
Consommation électrique	85 W	190 W	150 W
Indice de protection, boîtier	IP X2		
Poids, boîtier	2,9 kg		
Dimensions, boîtier (H x L x P)	350 x 250 x 130 mm		

CONTENU DU CARTON

- Boîtier électronique SALT Relax^{NXT}
- Cellule d'électrolyse en ligne (versions 3 et 5) ou en U (version 10)
- Platine pour montage mural
- Kit de fixation mural
- Manuel d'utilisation et d'installation



FABRIQUÉ EN FRANCE